

FREE-MATCH AIRY nástěnná klimatizace

- 3D pohyb lamel vodorovně i svisle
- nadčasový design
- tichý provoz vnitřní jednotky od 19 dB
- sterilizace vzduchu od virů a patogenů pomocí UV
- polohovací lamela proti průvanu
- ModBus ready



volitelně



standardně



volitelně

		GWH07AVCXB-K6DNA1B/I	GWH09AVCXB-K6DNA1B/I	GWH12AVCXD-K6DNA1I	GWH18AVDXE-K6DNA1A/I	GWH24AVEXF-K6DNA1A/I
Chladicí výkon	kW	2,1 (0,8–3,6)	2,7 (0,9–3,7)	3,5 (0,9–4,5)	5,3 (1,0–6,5)	7,1 (1,0–8,9)
Topný výkon	kW	2,7 (0,9–4,1)	3,0 (1,0–4,6)	3,8 (1,0–4,9)	5,6 (1,1–6,8)	7,8 (1,5–9,5)
Množství vzduchu	m³/h	680 / 600 / 550 / 470 / 380 / 350 / 310 / 180	680 / 600 / 550 / 470 / 380 / 350 / 310 / 180	720 / 600 / 550 / 470 / 420 / 380 / 310 / 180	1100 / 1000 / 910 / 850 / 790 / 730 / 660 / 360	1350 / 1150 / 1150 / 950 / 900 / 850 / 800 / 650
Hladina akustického tlaku	dB(A)	18–41	19–41	19–44	23–45	29–51
Rozměry	mm	907 × 292 × 200	907 × 292 × 200	907 × 292 × 200	970 × 347 × 257	1110 × 347 × 257
Hmotnost	kg	10,5	10,5	10,5	15	17,5
Potrubní přípojky kapalina / plyn	mm (")	6,35 / 9,52 (1/4–3/8)	6,35 / 9,52 (1/4–3/8)	6,35 / 9,52 (1/4–3/8)	6,35 / 12,7 (1/4–1/2)	6,35 / 15,9 (1/4–5/8)

FREE-MATCH U-CROWN nástěnná klimatizace

- 3D pohyb lamel vodorovně i svisle
- tichý režim 19 dB
- poloha lamel proti průvanu
- k dostání i v barevné variantě „Champagne“
- ukazatel venkovní teploty na vnitřní jednotce



standardně



		GWH09UB-K6DNA4A/I	GWH12UB-K6DNA4A/I	GWH18UC-K6DNA4A/I
Chladicí výkon	kW	2,7 (0,3–4,3)	3,5 (0,3–4,8)	5,3 (1,2–6,5)
Topný výkon	kW	3,2 (0,6–5,9)	4,0 (0,6–6,0)	5,3 (1,3–7,0)
Množství vzduchu	m³/h	550 / 450 / 390 / 330 / 290 / 250 / 220	650 / 500 / 450 / 400 / 330 / 250 / 220	850 / 750 / 650 / 600 / 500 / 400 / 340
Hladina akustického tlaku	dB(A)	19–41	19–42	19–46
Rozměry	mm	860 × 305 × 170	860 × 305 × 170	960 × 320 × 205
Hmotnost	kg	11,5	11,5	14,0
Potrubní přípojky kapalina / plyn	mm (")	6,35 / 9,52 (1/4–3/8)	6,35 / 9,52 (1/4–3/8)	6,35 / 12,7 (1/4–1/2)