

Splitové jednotky UNITARY



Čelní dekorativní panel C2



Čelní dekorativní panel A5

Nástěnné jednotky LOMO Economic

Ekonomická řada LOMO představuje nejnovější zařízení v základní třídě klimatizací. Společně s vynikajícím výkonem nabízí díky použití G10 Inverter technologie i nízkou spotřebu elektrické energie a tichý provoz, to vše za atraktivní cenu. Plazmový ionizátor čistí vzduch a doplňuje v něm aniony, čímž simuluje ovzduší po bouřce či při moři. Funkce automatického udržování teploty na +8°C pro ochranu před nadměrným chladem/zamrznáním při dlouhodobé nepřítomnosti. Disponuje volitelnou funkcí WiFi, díky níž můžete řídit provoz klimatizace pomocí tabletu nebo smartphonu se systémy Android a iOS, a to doslova odkudkoliv na světě. Elegantní design se bude vyjímat v jakémkoliv interiéru.



Auto restart



Inteligentní odmrazování



Plazmový ionizátor



Inverterové řízení



WiFi ovládání (volitelné)



Funkce topení +8°C



4 rychlosti ventilátoru



Funkce turbo



Nízká hlučnost



Auto diagnostika



Efektivní chlazení a topení

Rozsah provozních teplot

Chlazení -15~48°C

Topení -22~24°C

Označení modelu	GWH09QB-K3DNA5D (K3DNC2C)*	GWH12QB-K3DNA5D (K3DNC2C)*	GWH18QD-K3DNA5E (K3DNC2C)*
Výkon chlazení / topení	2,5 (0,6-2,8) / 2,8 (0,6-3,2) kW	3,2 (0,6-3,6) / 3,4 (0,6-3,8) kW	4,6 (0,7-5,2) / 5,0 (0,7-5,3) kW
Energetická třída chl. / top.	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
SEER / SCOP	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0

Nástěnné jednotky LOMO Economic

Model		GWH09QB-K3DNA5D	GWH12QB-K3DNA5D	GWH18QD-K3DNA5E
Příkon chlazení / topení	kW	0,8 (0,1-1,3) / 0,8 (0,1-1,4)	1,0 (0,1-1,4) / 0,9 (0,1-1,5)	1,4 (0,1-1,9) / 1,4 (0,1-1,7)
Napájení	V/Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Vnitřní jednotka				
Průtok vzduchu	m ³ /h	480 / 370 / 320 / 210	560 / 480 / 410 / 290	850 / 720 / 610 / 520
Hlučnost	dB(A)	40 / 36 / 34 / 29	42 / 37 / 35 / 29	45 / 41 / 37 / 33
Rozměry (d x š x v)	mm	790 x 200 x 275	790 x 200 x 275	970 x 224 x 300
Hmotnost bez / s obalem	kg	9 / 11	9 / 11	13,5 / 16,5
Venkovní jednotka				
Hlučnost	dB(A)	51	52	54
Rozměry (d x š x v)	mm	776 x 320 x 540	842 x 320 x 596	842 x 320 x 596
Hmotnost bez / s obalem	kg	26,5 / 29	29,5 / 32,5	33 / 36
Spojovací potrubí				
Průměr	inch (mm)	1/4 (6) / 3/8 (9,52)	1/4 (6) / 3/8 (9,52)	1/4 (6) / 3/8 (9,52)
Maximální délka / převýšení	m	15 / 10	20 / 10	25 / 10
Náplň				
Typ chladiva		R410A	R410A	R410A
Množství	g	700	900	1100
Předplněno na vzdálenost	m	5	5	5
Doplnění	g / m	20	20	20

*Pozn.: Poslední trojčíslí označuje design čelního dekorativního panelu, veškeré parametry jsou shodné.