

Splitové jednotky UNITARY



Nástěnné jednotky LOMO Luxury

Jednotky LOMO Luxury kombinují elegantní styl, vynikající výkon a jedinečnou kvalitu. Nízká spotřeba energie, tichý provoz a atraktivní cena jsou jen malou částí výhod, které nabízí. Ionizátor spolehlivě ničí bakterie a osvěžuje vzduch interiéru. Klimatizace tak zajišťuje nejen příjemnou teplotu, ale stará se i o Vaše zdraví. Použití ionizátoru je v moderní společnosti běžné a s ohledem na přibývající množství alergenů v našem okolí i žádoucí. Pomocí WiFi modulu můžete ovládat svoji klimatizaci doslova odkudkoliv.



Ionizátor



Teperace na 8 °C



I-FEEL



Autoclean (osušení výparníku)



4 rychlosti ventilátoru



Nezávislé odvlhčování



Režim spánku



Funkce Turbo



24h časovač



Autorestart



Inteligentní odmrazování



Podsvícený displej



Energetická účinnost



180° rozsah pohybu žaluzie



Autodiagnostika



WiFi ovládání (volitelné)

| Označení modelu | GWH09QB-K3DNB2G | GWH12QC-K3DNB2G |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Výkon chlazení / topení | 2,6 (0,5-3,2) / 2,8 (0,5-4,1) kW | 3,5 (0,6-4,0) / 3,7 (0,6-5,1) kW |
| Energetická třída chl. / top. | A++ / A+ | A++ / A+ |
| SEER / SCOP (W) | 6,1 / 4,0 | 6,1 / 4,0 |

| Označení modelu | GWH18QD-K3DNB2G | GWH24QE-K3DNB2G |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Výkon chlazení / topení | 5,1 (1,2-6,6) / 5,3 (1,1-6,8) kW | 6,7 (2,0-8,2) / 7,3 (2,0-8,5) |
| Energetická třída chl. / top. | A++ / A+ | A++ / A+ |
| SEER / SCOP (W) | 6,1 / 4,0 | 6,3 / 4,0 |

Provozní rozsah teplot

Chlazení -15-43 °C

Topení -22-24 °C

Nástěnné jednotky LOMO Luxury

| Model | | GWH09QB-K3DNB2G | GWH12QC-K3DNB2G | GWH18QD-K3DNB2G | GWH24QE-K3DNB2G |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Příkon chlazení / topení | kW | 0,8 (0,2-1,4) / 0,8 (0,2-1,6) | 1,1 (0,2-1,6) / 1,0 (0,2-1,7) | 1,6 (0,4-2,5) / 1,4 (0,4-2,6) | 2,2 (0,6-2,6) / 2,2 (0,6-2,8) |
| Napájení | V/Hz | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 |
| Vnitřní jednotka | | | | | |
| Průtok vzduchu | m ³ /h | 560 / 490 / 430 / 330 | 660 / 540 / 460 / 330 | 800 / 720 / 610 / 520 | 1150 / 1050 / 950 / 850 |
| Hlučnost | dB(A) | 40 / 36 / 34 / 29 | 42 / 37 / 35 / 29 | 45 / 41 / 37 / 33 | 45 / 41 / 37 / 33 |
| Rozměry (š x v x h) | mm | 790 x 275 x 200 | 845 x 289 x 209 | 970 x 300 x 224 | 1078 x 325 x 246 |
| Hmotnost bez / s obalem | kg | 9 / 11 | 10 / 12 | 13 / 16 | 17 / 20 |
| Venkovní jednotka | | | | | |
| Průtok vzduchu | m ³ /h | 1600 | 1600 | 3200 | 3200 |
| Hlučnost | dB(A) | 52 | 53 | 56 | 60 |
| Rozměry (š x v x h) | mm | 776 x 540 x 320 | 776 x 540 x 320 | 955 x 700 x 396 | 955 x 700 x 396 |
| Hmotnost bez / s obalem | kg | 28 / 31 | 29 / 32 | 45 / 50 | 53 / 58 |
| Spojovací potrubí | | | | | |
| Průměr | inch (mm) | 1/4 (6) / 3/8 (10) | 1/4 (6) / 3/8 (10) | 1/4 (6) / 1/2 (12) | 1/4 (6) / 5/8 (16) |
| Maximální délka / převýšení | m | 19 / 10 | 20 / 10 | 25 / 10 | 25 / 10 |
| Náplň | | | | | |
| Typ chladiva | | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Množství | g | 600 | 700 | 1300 | 1900 |
| Předplněno na vzdálenost | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Doplnění | g / m | 20 | 20 | 20 | 50 |